

PENSEZ SÉCURITÉ



GANTS ET SÉCURITÉ
— McCORDICK —

**PROTECTION
DES
PIEDS**

HAZMAX EZ-FIT

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Certification de S.E.I afin de se conformer à l'édition 2005 des normes de 1991 de la NFPA sur les ensembles de protection contre les vapeurs dans le cas d'urgences touchant des matières dangereuses, ainsi que des exigences supplémentaires portant sur les produits chimiques et les agents biologiques.
- ▶ Embout d'acier, cambrion d'acier et semelle intercalaire en acier offrant une protection complète.
- ▶ Conçues pour les enfiler et les enlever facilement, même en portant une tenue de protection contre les agents chimiques.
- ▶ Bottes de 28 cm (11 po).
- ▶ Ergot de grande taille permettant d'enlever les bottes plus facilement.
- ▶ La semelle extérieure antidérapante EZ decon facilite la décontamination.

APPLICATIONS :

À utiliser dans le cas d'urgences touchant des produits chimiques, des gaz, des dangers biologiques ou des déchets dangereux.

TABLEAU DES POINTURES (conçues pour être portées par-dessus une tenue de protection contre les agents chimiques)

POINTURE	POINTURE	POINTURE	POINTURE
6 à 8	Petite (P)	11 à 12	Grande (G)
9 à 10	Moyenne (M)	13 à 15	Très grande (TG)

FW87015 28 cm (11 po) avec embout d'acier, cambrion d'acier, semelle intercalaire en acier et semelle extérieure antidérapante EZ decon
Tailles P à TG 6 paires / caisse



FW87015

BOTTE HAZMAT

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Certification de S.E.I afin de se conformer à l'édition 2005 des normes de 1991 de la NFPA sur les ensembles de protection contre les vapeurs dans le cas d'urgences touchant des matières dangereuses, ainsi que des exigences supplémentaires portant sur les produits chimiques et les agents biologiques.
- ▶ Embout d'acier, cambrion d'acier et semelle intercalaire en acier offrant une protection complète.
- ▶ Surpassent les normes de la CSA en matière de chaussures diélectriques.
- ▶ Bottes de 28 cm (16 po).
- ▶ Faites d'un mélange de PVC souple à grande viscosité.

APPLICATIONS :

À utiliser dans le cas d'urgences touchant des produits chimiques, des gaz, des dangers biologiques ou des déchets dangereux.

FW87012 40,5 cm (16 po) avec embout d'acier, cambrion d'acier et semelle extérieure à lamelles Ultragrip.
Tailles 6 à 15, 6 paires / caisse



FW87012



FW84076

POLYMAX ULTRA

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Protection extérieure supplémentaire de la cheville.
- ▶ Coussinées au talon et orteils.
- ▶ Embout d'acier.
- ▶ Bandes de coupures pour ajuster la hauteur.
- ▶ Ergot permettant d'enfiler et d'enlever les bottes facilement.
- ▶ Semelle extérieure à lamelles Ultragrip.

APPLICATIONS :

Offre un très haut niveau de résistance aux produits chimiques. Le modèle idéal à utiliser dans un abattoir.

FW84076 Bottes de genoux brunes de 40 cm (16 po) à embout d'acier et à semelle extérieure à lamelles Ultragrip.

FW81076 Bottes de genoux blanches de 40 cm (16 po) avec embout d'acier et semelle extérieure à lamelle.

Pointures : 6 à 15, 6 paires / caisse.

BLUEMAX

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Cambrion d'acier intégré.
- ▶ Embout d'acier.
- ▶ Semelle intérieure coussinée amovible.
- ▶ Coussinées au talon et d'orteils.
- ▶ Protection extérieure supplémentaire de la cheville.
- ▶ Bandes de coupures pour ajuster la hauteur.

APPLICATIONS :

Spécialement conçues pour la transformation de la volaille et des fruits de mer, la transformation des aliments et les conserveries.

FW89102 Bottes de genoux bleues de 40 cm (16 po) à embout d'acier et à semelle extérieure à lamelles Ultragrip

Pointures : 6 à 15, 6 paires / caisse.



FW81076



FW89102

SUPERPOLY

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Cambrions à échelle en acier trempé (modèle pour homme uniquement).
- ▶ Embout d'acier.
- ▶ Composé uréthane-PVC spécialement formulé.
- ▶ Coussinée au talon et d'orteils.
- ▶ Bandes de coupures pour ajuster la hauteur.
- ▶ Ergot permettant d'enfiler et d'enlever les bottes facilement.

APPLICATIONS :

Conçues pour offrir une haute résistance aux produits chimiques. Le modèle idéal pour les abattoirs, la transformation de la viande, les conserveries, les plates-formes pétrolières et les usines de produits chimiques.

FW85234 Bottes de genoux de 40 cm (16 po) à embout d'acier et à semelle extérieure à chevrons. Pointures 5 à 13, 6 paires / caisse

FW55338 Bottes de genoux pour femme de 35,5 cm (14 po) avec embout d'acier et semelle extérieure à chevrons. Pointures pour femme 5 à 10, 6 paires / caisse



FW85234

POLYBLEND

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Cambrion à échelle en acier trempé (modèle pour homme uniquement)
- ▶ Embout d'acier.
- ▶ Composé polyuréthane-PVC spécialement formulé.
- ▶ Semelle antidérapante et autonettoyante.
- ▶ Bandes de coupures pour ajuster la hauteur.

APPLICATIONS :

Conçues pour offrir une résistance moyenne aux produits chimiques. Le modèle idéal pour la transformation de la volaille et des aliments, l'entretien de pelouse, l'exploitation minière, les plates-formes pétrolières, les raffineries et les usines de produits chimiques.

FW86102 Bottes de genoux de 40,6 cm (16 po) avec embout d'acier et semelle extérieure à chevrons. Pointures 4 à 13, 6 paires / caisse

FW56132 Bottes de genoux pour femme de 35,5 cm (14 po) avec embout d'acier et semelle extérieure à chevrons. Pointures pour femme 5 à 11, 6 paires / caisse

FW86104 Chaussures de travail de 15,2 cm (6 po) avec embout d'acier et semelle extérieure à chevrons. Pointures 6 à 13, 6 paires / caisse



FW86102



FW86104

ETIQUETTE VERTE

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Embout et semelle intercalaire d'acier.
- ▶ Ergot permettant d'enfiler et d'enlever les bottes facilement.
- ▶ Bandes de coupures pour ajuster la hauteur.
- ▶ Semelle intérieure coussinée amovible disponible.

APPLICATIONS :

Un choix idéal dans le cas d'activités de construction et d'agriculture.

FW86622 Bottes de genoux, triangle CSA, de 40,6 cm (16 po) avec embout et semelle intercalaire d'acier et semelle extérieure à chevrons.

**Pointures 6 à 13
6 paires / caisse**

MONARCH (BOTTES ÉCONOMIQUES)

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ 100 % imperméables.
- ▶ Ergot permettant d'enfiler et d'enlever les bottes facilement.
- ▶ Bandes de coupures pour ajuster la hauteur.
- ▶ Semelle intérieure coussinée amovible disponible.

APPLICATIONS :

Chaussures durables et économiques pour les cas où la protection contre les produits chimiques n'est pas nécessaire. Un choix idéal dans le cas d'activités agricoles.

FW86605 Bottes de genoux de 40,6 cm (16 po) sans embout d'acier, avec semelle extérieure à chevrons.

**Pointures 4 à 13
6 paires / caisse**

FW86606 Bottes de genoux de 40,6 cm (16 po) avec embout d'acier et semelle extérieure à chevrons.

**Pointures 4 à 13
6 paires / caisse**



FW86622



FW86606

SLICKER

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Souple, même par temps froid.
- ▶ Composé PVC-Flex-O-Thane.
- ▶ Porté par-dessus la plupart des chaussures et des bottes de travail.
- ▶ Semelle extérieure autonettoyante à chevrons.
- ▶ Non conducteurs, courroie d'ajustement.
- ▶ Boucle en plastique et bouton-pression offrant un meilleur ajustement.

APPLICATIONS :

Un choix idéal dans le cas d'activités de construction, de gâchage de béton, de services publics et de transformation des aliments.

FW86050 Couvre-chaussure de protection noirs de 43 cm (17 po) avec semelle extérieure autonettoyante à chevrons.

FW88050 Couvre-chaussure de protection jaunes de 43 cm (17 po) avec semelle extérieure autonettoyante à chevrons.

Pointures 7 à 15, 6 paires / caisse



FW86050

COUVRE-CHAUSSURES DE PROTECTION EN PVC

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Souple, même par temps froid.
- ▶ Ergot permettant d'enfiler et d'enlever les bottes facilement.
- ▶ Semelle extérieure autonettoyante et antidérapante.
- ▶ Porté par-dessus la plupart des chaussures et des bottes de travail.
- ▶ Semelle à chevrons quadridirectionnels.

APPLICATIONS :

Un choix idéal dans le cas d'activités de construction, d'agriculture et de transformation des aliments.

TABLEAU DES POINTURES		(conçus pour être portés par-dessus une tenue de protection contre les agents chimiques)
Pointures pour homme	Pointure du Couvre-chaussure	
4-5	Très petit	(TP)
6-7	Petit	(P)
8-9	Moyen	(M)
10-11	Grand	(G)
12-13	Très grand	(TG)
14-15	Très très grand	(TTG)

FW86010 Couvre-chaussures de protection noirs de 10,6 cm (4 po)

FW88010 Couvre-chaussures de protection jaunes de 10,6 cm (4 po)

FW86020 Couvre-chaussures de protection noirs de 25,4 cm (10 po)

FW88020 Couvre-chaussures de protection jaunes de 25,4 cm (10 po)

FW86030 Couvre-chaussures de protection noirs de 43 cm (17 po)
Tailles TP à TTG, 6 paires / caisse



FW88020



FW86030

BOTTES CUISSARDES STORM KING

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Souple, même par temps froid.
- ▶ Haut en PVC durable, léger et doublé de polyester.
- ▶ Courroie ajustable en polyester-nylon.
- ▶ Résiste à l'huile, à la graisse, à l'essence et à l'eau salée.
- ▶ Semelle intérieure coussinée amovible.
- ▶ Couture d'entrejambe de 81 cm (32 po) et couture extérieure de 89 cm (35 po).

APPLICATIONS :

Modèle idéal dans le cas des services publics, de la voirie et de la pêche commerciale.

FW86056 Bottes cuissardes avec coquille d'acier et semelle à chevrons.

FW86856 Bottes cuissardes avec triangle CSA avec semelle extérieure Ultragrip.

Pointures 6 à 13, 6 paires / caisse

BOTTES-PANTALON

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Souple, même par temps froid.
- ▶ Haut en PVC résistant doublé de polyester.
- ▶ Courroie ajustable en polyester-nylon.
- ▶ Haut avec fermeture à cordon offrant un meilleur ajustement.
- ▶ Ceinture intégrés et réglables.
- ▶ Hauteur de 144 cm (56,6 po), du talon au haut du pantalon.
- ▶ Résiste à l'huile, à la graisse, à l'essence et à l'eau salée.
- ▶ Semelle intérieure coussinée amovible.

APPLICATIONS :

Modèle idéal dans le cas des services publics, de la voirie et de la pêche commerciale.

FW86067 Bottes-pantalon avec embout d'acier et semelle extérieure à chevrons.

FW86867 Bottes-pantalon triangle CSA avec semelle extérieure à chevrons.

Pointures 4 à 13, 6 paires / caisse



FW86056



FW86067



FW86867

EXPRESS

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Fabrication de PVC de haute qualité.
- ▶ Semelle extérieure autonettoyante
- ▶ Coquille d'acier et renfort d'acier (Homologuée CSA/ANSI).

APPLICATIONS :

Construction, usines de recyclage, ateliers d'usinage et équipes de démolition.

FW8059

Botte point vert en PVC de 38,1 cm (15 po).

Pointures 6 à 13
6 paires / caisse



FW8059

BULLY

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Botte haut de gamme de 38,1 cm (15 po) avec talon et semelle intercalaire Gelflex amortissant les chocs.
- ▶ Élastomère ultraflexible résistant à l'huile et aux acides.
- ▶ Semelle intérieure moulée amovible.
- ▶ Semelle antidérapante, autonettoyante et pratiquement inusable.
- ▶ Coquille d'acier et renfort d'acier (Homologuée CSA/ANSI).

APPLICATIONS :

Recommandée pour l'industrie laitière, le traitement des viandes et des aliments et les industries pétrochimiques.

FW9677

Botte de 38,1 cm (15 po) avec coquille d'acier.

FW9679

Botte point vert de 38,1 cm (15 po).

Pointures 7 à 14
6 paires / caisse



FW9677



FW8562

CHASSEUR

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Botte à doublure de feutre de 33,02 cm (13 po).
- ▶ Triple doublure Baffin assurant une protection contre le froid jusqu'à -40 °C.
- ▶ Rabat de 2,54 cm (1 po) pour neige.
- ▶ Caoutchouc thermoplastique de haute qualité.
- ▶ Semelle antidérapante et pratiquement inusable.
- ▶ Collet coulissé en nylon.

APPLICATIONS :

Recommandée pour la construction, la ferme et le traitement des aliments.

- FW8562** Botte de 33,02 cm (13 po) à doublure en feutre/embout normal
Pointures 6 à 14
6 paires / caisse
- FW8564** Botte de 33,02 cm (13 po) à doublure en feutre/point vert
Pointures 6 à 14
6 paires / caisse

FOREUR

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Base en élastomère carprène et dessus en néoprène résistants à l'huile et aux acides.
- ▶ Système de doublure confort assurant une protection contre le froid jusqu'à -100 °C/148 °F.
- ▶ Assise plantaire gaufrée, microcellulaire, qui emprisonne l'air et l'humidité.

APPLICATIONS :

Recommandée pour les raffineries de pétrole et de gaz et les environnements de construction difficiles.

- FW9857-0937** Botte Baffin à doublure amovible pour foreur
Pointures 7 à 15
6 paires / caisse
- FW094A** Doublure de rechange pour foreur
Pointures 7 à 15
12 paires / caisse



FW9857-0937

REGULATOR**CARACTÉRISTIQUES :**

- ▶ Cuir de bison durable.
- ▶ Semelle en polyuréthane à injection directe et à deux densités.
- ▶ Doublure Cambrelle.
- ▶ Thinsulate B200 .
- ▶ Embout d'acier et plaque anti-perforation.

APPLICATIONS :

Un choix idéal dans le cas d'activités de construction, d'agriculture et de démolition.

FW6969IB Bottes Terra, avec triangle CSA ,en cuir pour homme.

FW6968IB Mêmes caractéristiques que le modèle précédent, mais entièrement noir.
Pointures 4 à 14

**FW6969IB****BORDEAUX****CARACTÉRISTIQUES :**

- ▶ Semelle en polyuréthane à injection directe et à deux densités.
- ▶ Cuir Terra-izrd imperméable.
- ▶ Doublure Cambrelle.
- ▶ Embout d'acier et plaque anti-perforation

APPLICATIONS :

Un choix idéal dans le cas d'activités de construction, d'agriculture et de démolition.

FW23927BX Bottes Terra, triangle CSA, en cuir pour femme.

FW23910BX Mêmes caractéristiques que le modèle précédent, mais entièrement noir.

Pointures 5 à 10

**FW23927BX****NOVA****CARACTÉRISTIQUES :**

- ▶ Semelle en polyuréthane à injection directe et à deux densités.
- ▶ Cuir de bison durable.
- ▶ Doublure Cambrelle.
- ▶ Embout d'acier et plaque anti-perforation.

APPLICATIONS :

Un choix idéal dans le cas d'activités de construction, d'agriculture et de démolition.

FW5962 Chaussures Terra, triangle CSA, en cuir pour homme.

FW5963 Mêmes caractéristiques que le modèle précédent, mais entièrement noir .

Pointures 7 à 13

**FW5962**



FW18918A

OXFORD

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Semelle en polyuréthane à injection directe et à deux densités.
- ▶ Cuir Terra-izrd imperméable.
- ▶ Doublure Cambrelle.
- ▶ Embout d'acier et plaque anti-perforation.

APPLICATIONS :

Pour les zones où il n'est pas nécessaire de porter des bottes mais où les chaussures de sécurité avec triangle CSA sont exigées.

FW18910A Chaussures, triangle CSA, en cuir pour homme. **Pointures 6 à 13**



FW23910GR

TUSCANY

CARACTÉRISTIQUES :

- ▶ Semelle en polyuréthane à injection directe et à deux densités.
- ▶ Doublure Cambrelle.
- ▶ Embout d'acier et plaque anti-perforation.

APPLICATIONS :

Pour les zones où il n'est pas nécessaire de porter des bottes mais où les chaussures de sécurité avec triangle CSA sont exigées.

FW2391DGR Chaussures Terra, triangle CSA en cuir pour femme **Pointures 5 à 10**

DOUBLURES

DOUBLURE BAMA

Le tissu multicouche aide à garder les pieds au sec et au frais en absorbant la transpiration.

FW305 Doublure de botte Bama **Pointures 6/7, 8/9, 10/11, 12/13**

DOUBLURE BORG

Ces doublures s'insèrent dans la plupart des bottes de 40,6 cm (16 po) en PVC pour offrir une chaleur et un confort accrus.

FW94066 Doublure Borg de 40,6 cm (16 po) pour homme **Tailles TP à TG**



FW305

FW94066

Tableau des pointures	
Pointures pour homme	Pointures de la doublure
4-5	Très petit (TP)
6-7	Petit (P)
8-9	Moyen (M)
10-11	Grand (G)
12-13	Très grand (TG)